

POSTES TELECÔNICOS RETOS - FLPR

Postes telecônicos retos, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação:

- ENGASTADOS: sem base para engastamento ao solo.
- FLANGEADOS: com base para fixação através de chumbadores.

Acabamento: galvanizado à fogo.

Código	Especificações Técnicas - Medidas em mm									
	H	h	C	Ø D1	Ø D2	B	E	Ø F	Ø G	CHUMBADOR
FLPR04E	4000	4500	500	76.2	60.3	*	*	*	25	*
FLPR04F	4000	*	*	76.2	60.3	200	130	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPR05E	5000	5500	500	88.9	60.3	*	*	*	25	*
FLPR05F	5000	*	*	88.9	60.3	200	130	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPR06E	6000	7000	1000	88.9	60.3	*	*	*	25	*
FLPR06F	6000	*	*	88.9	60.3	260	205	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPR07E	7000	8000	1000	101.6	60.3	*	*	*	25	*
FLPR07F	7000	*	*	101.6	60.3	260	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPR08E	8000	9000	1000	101.6	60.3	*	*	*	25	*
FLPR08F	8000	*	*	101.6	60.3	260	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPR09E	9000	10000	1000	114.3	60.3	*	*	*	25	*
FLPR09F	9000	*	*	114.3	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPR10E	10000	11000	1000	114.3	60.3	*	*	*	25	*
FLPR10F	10000	*	*	114.3	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPR11E	11000	12500	1500	127	60.3	*	*	*	33	*
FLPR11F	11000	*	*	127	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPR12E	12000	13500	1500	139.7	76.2	*	*	*	33	*
FLPR12F	12000	*	*	139.7	76.2	330	260	1"	*	3/4" * 500 mm

