

POSTES TELECÔNICOS CURVO SIMPLES - FLPCS

Postes telecônicos curvos simples, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação:

- ENGASTADOS: sem base para engastamento ao solo.
- FLANGEADOS: com base para fixação através de chumbadores.

Acabamento: galvanizado à fogo.

Código	Especificações Técnicas - Medidas em mm										
	H	h	p	C	Ø D1	Ø D2	B	E	Ø F	Ø G	CHUMBADOR
FLPCS04E	4000	4500	2000	500	76.2	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS04F	4000	*	2000	*	76.2	60.3	200	130	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPCS05E	5000	5500	2000	500	88.9	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS05F	5000	*	2000	*	88.9	60.3	200	130	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPCS06E	6000	7000	2000	1000	88.9	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS06F	6000	*	2000	*	88.9	60.3	260	205	5/8"	*	1/2" * 300mm
FLPCS07E	7000	8000	2000	1000	101.6	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS07F	7000	*	2000	*	101.6	60.3	260	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPCS08E	8000	9000	2000	1000	101.6	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS08F	8000	*	2000	*	101.6	60.3	260	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPCS09E	9000	10000	2000	1000	114.3	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS09F	9000	*	2000	*	114.3	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPCS10E	10000	11000	2000	1000	114.3	60.3	*	*	*	25	*
FLPCS10F	10000	*	2000	*	114.3	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPCS11E	11000	12500	2000	1500	127	60.3	*	*	*	33	*
FLPCS11F	11000	*	2000	*	127	60.3	280	205	3/4"	*	5/8" * 500mm
FLPCS12E	12000	13500	2000	1500	127	60.3	*	*	*	33	*
FLPCS12F	12000	*	2000	*	127	60.3	330	260	1"	*	3/4" * 500 mm

